



DANODREN H15

IMPERMEABILIZANTE GEODRENANTE

DESCRIPCIÓN:

Lámina de nódulos fabricada a base de polietileno de alta densidad.

USOS:

- Drenaje y protección de soleras sobre el terrazo, cuando no hay presión hidrostática o la solera está por encima del nivel freático.
- Protección de la impermeabilización de muros enredados tanto en edificación, como en obra civil.
- Protección de la impermeabilización en obras subterráneas en general: muros pantalla, tratamiento por el trasdós exterior del muro, túneles, galerías de servicios, bajo solera, etc.
- Se puede utilizar como capa de limpieza bajo solera sustituyendo al horigón magro.
- Como encofrado perdido en hormigonados contra el terreno.
- Rehabilitación de sótanos y construcciones subterráneas afectadas por la humedad.

VENTAJAS:

- Facilidad de extendido y de colocación.
- Elevada resistencia a la tracción y a la compresión.
- Inalterable frente a los agentes químicos presentes en el suelo.
- Crea una cámara de aire entre el muro afectado por humedad y el nuevo acabado.
- Facilita el drenaje en túneles a cielo abierto, galerías de servicio, muros pantalla.

Activar Windows



RENDIMIENTO: por rollo

2.10 M -----42 M²

1.5 M-----30 M²

1 M-----20 M²

PRESENTACIÓN: ROLLO LONG. 20 M, color café