



DESCRIPCIÓN:

Es un refuerzo secundario para concreto a base de multifilamentos de fibras de polipropileno 100% virgen tratadas con un dispersante que evita el agrietamiento por contracción y por temperatura del concreto.

USOS:

- Como refuerzo secundario en sustitución de la malla electro soldada en pisos y pavimentos de concreto, donde se requiera una losa de compresión, en sistemas constructivos semi prefabricados como vigueta y bovedilla, losa, etc.

VENTAJAS:

- Es un refuerzo tridimensional que controla la formación de grietas por contracción plástica, por asentamientos y por temperatura.
- En el concreto plástico reduce la segregación y el agua de sangrado.
- En el concreto endurecido reduce la permeabilidad, incrementando la resistencia a la flexión, tensión e impacto.
- Reduce los daños por corrosión, ya que no se corroe.
- Reduce los costos de colocación del concreto y es fácil de usar.

DATOS TECNICOS:

- Material: Fibra de Polipropileno 100% virgen.
- Absorción: 0%
- Resistencia a la tensión de: 5.6 kg / cm².
- Conductividad térmica: Baja.



PRESENTACION: Bolsa Biodegradable de 600 gr

RENDIMIENTO: 600 gr por cada m³ de concreto



COLONIA PALMIRA, AVE. JUAN LINDO CONTIGUO A FACACH, ESQUINA OPUESTA RESTAURANTE MIRAWA



WWW.SUPERTECHOS.COM

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A

(+504) 2239-5970



(+504) 9892-4590

@ supertechoshn



Super Techos de Honduras



logística@supertechos.com

